



SPECIFICATIONS	
SIZE	DN 40-600
CLASS	PN 16
DESIGN	DIN3352.2
FACE TO FACE	DIN 3202 F4
END FLANGE	DIN EN 1092-2
TESTS	EN12266

STANDARD MATERIALS OF MAIN PARTS			
ITEM	PART NAME	MATERIAL	Standard
1	阀体	GGG50	
2	阀体密封圈	H59-1	
3	阀板密封面	H59-1	
4	阀板	GGG50	
5	阀杆螺母	H59-1	
6	外六角螺栓	A2-70	
7	平垫片	A2-70	
8	中头密封垫	EPDM	
9	阀盖	GGG50	
10	填料	石墨	
11	压兰	GGG50	
12	全牙螺栓	A2-70	
13	支架	GGG50	
14	支架螺母	H59-1	
15	支撑套	H59-1	
16	手轮	GGG50	
17	小圆螺母	A2-70	

DN	OUTLINE mm			END FLANGE PN16						
	L	H	M	D	K	G	n-d1	b	f	
40	140	330	200	150	110	84	4-φ19	19	3	
50	150	340	200	165	125	99	4-φ19	19	3	
65	170	350	200	185	145	118	4-φ19	19	3	
80	180	395	254	200	160	132	8-φ19	19	3	
100	190	425	254	220	180	156	8-φ19	19	3	
125	200	515	315	250	210	184	8-φ19	19	3	
150	210	570	315	285	240	211	8-φ23	19	3	
200	230	685	315	340	295	266	12-φ23	20	3	
250	250	965	406	405	355	319	12-φ28	22	3	
300	270	1070	406	460	410	370	12-φ28	24.5	4	
350	290	1210	500	520	470	429	16-φ28	26.5	4	
400	310	1370	500	580	525	480	16-φ31	28	4	
450	330	1460	500	640	585	548	20-φ31	30	4	
500	350	1710	650	715	650	609	20-φ34	31.5	4	
600	390	2130	650	840	770	720	20-φ37	36	5	

安徽铜陵科力阀门有限公司					
设计	制图	审核	工艺	标记	处数
校对	会签	标准化	批准	签名	年月日
阶段标记			重量	比例	
Z41T-GL125-00			重量	比例	

